




REKUPERATORY			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	200	8 692,00 PLN
	spręż. przy 200 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	16-84	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,5	
	waga [kg]	29,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	Opcja	200 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	11 988,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	200	9 540,00 PLN
	spręż. przy 200 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	16-84	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,5	
	waga [kg]	29,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	Opcja	200 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	12 852,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	332	9 288,00 PLN
	spręż. przy 300 m³/h [Pa]	150	
	zużycie energii [W]	25-208	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,5	
	waga [kg]	29,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	Opcja	300 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	12 420,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	332	9 964,00 PLN
	spręż. przy 300 m³/h [Pa]	150	
	zużycie energii [W]	25-208	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,5	
	waga [kg]	29,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	Opcja	300 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 284,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	14 628,00 PLN
	zużycie energii [W]	30-155	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,6	
	waga [kg]	95	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik maxiControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	16 324,00 PLN
	zużycie energii [W]	30-155	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	BRAK	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,6	
	waga [kg]	103	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik maxiControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	15 794,00 PLN
	zużycie energii [W]	30-274	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	waga [kg]	95	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik maxiControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	


Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	17 384,00 PLN
	zużycie energii [W]	30-274	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	BRAK	
	waga [kg]	103	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik maxiControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	14 628,00 PLN
	zużycie energii [W]	17-161	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,6	
	waga [kg]	89	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik miniControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	16 324,00 PLN
	zużycie energii [W]	17-161	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	BRAK	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,6	
	waga [kg]	96	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik miniControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	15 794,00 PLN
	zużycie energii [W]	29-275	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	waga [kg]	88	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik miniControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	17 384,00 PLN
	zużycie energii [W]	29-275	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	BRAK	
	waga [kg]	95	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik miniControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu	595	12 190,00 PLN
	spręż przy 545 m³/h [Pa]	180	
	zużycie energii [W]	36-274	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,8	
	waga [kg]	71	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	545_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	
	maks. wartość natężenia przepływu	420	11 278,00 PLN
	spręż przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	355 H_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	
	maks. wartość natężenia przepływu	420	11 278,00 PLN
	spręż przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	355 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	
	maks. wartość natężenia przepływu	595	12 190,00 PLN
	spręż przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	555 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN	
	maks. wartość natężenia przepływu	595	12 190,00 PLN	
	spręż przy 550 m³/h [Pa]	166		
	zużycie energii [W]	26-265		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50		
	waga [kg]	72		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego		
	Opcja	555 H_XF E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		15 228,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	520	13 356,00 PLN	10 918,00 PLN
	spręż przy 415 m³/h [Pa]	235		
	zużycie energii [W]	19-240		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,90		
	waga [kg]	61		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	160		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego		
	Opcja	415V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		15 550,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	520	13 356,00 PLN	10 918,00 PLN
	spręż przy 415 m³/h [Pa]	235		
	zużycie energii [W]	19-240		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,90		
	waga [kg]	61		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	160		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego		
	Opcja	415H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		15 550,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	688	14 628,00 PLN	12 190,00 PLN
	spręż przy 615 m³/h [Pa]	193		
	zużycie energii [W]	30-377		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,70		
	waga [kg]	75,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego		
	Opcja	615V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		17 064,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	688	14 628,00 PLN	12 190,00 PLN
	spręż przy 615 m³/h [Pa]	193		
	zużycie energii [W]	30-377		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,70		
	waga [kg]	75,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego		
	Opcja	615H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		17 064,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	890	18 444,00 PLN	17 278,00 PLN
	spręż przy 815 m³/h [Pa]	180		
	zużycie energii [W]	23-337		
	moc nagrzewnicy [W]	2000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,10		
	waga [kg]	133,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75%		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem syfon do skroplin fi 32		
	Opcja	815V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		22 140,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	890	18 444,00 PLN	17 278,00 PLN
	spręż przy 815 m³/h [Pa]	180		
	zużycie energii [W]	23-337		
	moc nagrzewnicy [W]	2000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,10		
	waga [kg]	133,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75%		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem syfon do skroplin fi 32		
	Opcja	815H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		22 140,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	257	8 586,00 PLN	
	spręż przy 250 m³/h [Pa]	115		
	zużycie energii [W]	20-152		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,20		
	waga [kg]	43,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	125		
	zawartość kpl.	nagrzewnica wstępna dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32		
	Opcja	250H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	257	8 957,00 PLN
	spręż. przy 250 m³/h [Pa]	115	
	zużycie energii [W]	20-152	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,20	
	waga [kg]	43,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	nagrzewnica wstępna dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32	
	Opcja	250H_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	10 523,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	420	9 911,00 PLN
	spręż. przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	350H/3_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 350H/3_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 350H/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	10 282,00 PLN 12 204,00 PLN 12 636,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	420	9 911,00 PLN
	spręż. przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	350V/3_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 350V/3_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 350V/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	10 282,00 PLN 12 204,00 PLN 12 636,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	380	9 646,00 PLN
	spręż. przy 345 m³/h [Pa]	150	
	zużycie energii [W]	16-170	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,10	
	waga [kg]	56,40	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	nagrzewnica wstępna dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32	
	Opcja	345_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	10 070,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	595	10 706,00 PLN
	spręż. przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	550H/3_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 550H/3_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 550H/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	11 024,00 PLN 13 608,00 PLN 13 986,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	595	10 706,00 PLN
	spręż. przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	550V/3_SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 550V/3_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 550V/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	11 024,00 PLN 13 608,00 PLN 13 986,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	900	17 490,00 PLN
	spręż. przy 800 m³/h [Pa]	200	
	zużycie energii [W]	24-335	
	moc nagrzewnicy [W]	2 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,90	
	waga [kg]	130	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem DISPLAY V2 uchwyt do montażu podsufitowego syfon do skroplin fi 32	
	Opcja		
	maks. wartość natężenia przepływu	1000	18 868,00 PLN
	spręż. przy 900 m³/h [Pa]	230	
	zużycie energii [W]	38-405	
	moc nagrzewnicy [W]	3 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	86,2	
	waga [kg]	146	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem DISPLAY V2 złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32 Przewodowy moduł internetowy wbudowany w płytę	
	Opcja		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	1468	20 352,00 PLN
	spręż przy 1300 m³/h [Pa]	240	
	zużycie energii [W]	20-764	
	moc nagrzewnicy [W]	3 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,50	
	waga [kg]	152	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem DISPLAY V2 złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32 Przewodowy moduł internetowy wbudowany w płytę	
	Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]	3,00	4 096,00 PLN
	Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW]	2,90	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	491/583/547	
	waga [kg]	29,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwyty oraz syfon fi 32	
	wydajność [kW]	3,10	3 816,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	491/583/547	
	waga [kg]	29,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	króćce przyłączeniowe z odpowietrznikiem automatycznym – gwint zewnętrzny ¼", 4 uszczelki ¼", uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwyty oraz syfon fi 32	
	wydajność [kW]	7,30	4 558,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	625/484/659	
	waga [kg]	45,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu ściennego, kołki, syfon do skroplin fi 32, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.	
	max. strumień powietrza [m³/h]	600	4 120,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	607/455/452	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	max. zużycie energii [W]	18	
	zawartość kpl.	sterownik, czujnik miniControl, komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego	
		max. strumień powietrza [m³/h]	
średnica króćców Ø [mm]		315	
Wysokość/szerokość/głębokość [mm]		937/455/452	
masa [kg]		36	
moc nagrzewnicy [W]		2000	
Nominalne zużycie wody [l/h]		5,6	
max. zużycie energii [W]		18	
zawartość kpl.		sterownik, czujnik miniControl, komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego	
		max. strumień powietrza [m³/h]	600
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	494/455/452,2	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	max. zużycie energii [W]	18	
	zawartość kpl.	komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego	
		max. strumień powietrza [m³/h]	1300
średnica króćców Ø [mm]		315	
Wysokość/szerokość/głębokość [mm]		824,4/455/452,2	
masa [kg]		36	
moc nagrzewnicy [W]		2000	
Nominalne zużycie wody [l/h]		5,6	
max. zużycie energii [W]		15	
zawartość kpl.		komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego	
		Wymiennik freonowy R32 WANAS 334	
AKCESORIA DO REKUPERATORÓW			
	zakres pomiaru temp.	od 5°C do 50°C	161,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 30% do 80%	
	błąd pomiaru wilgotności	+/- 3,5	
	zasilanie	bateria 2xAAA	
	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	155,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	10-95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria CR2032	


Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN	
	zużycie energii [W]	1,5	1 260,00 PLN	
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-2000		
	wyjście napięciowe	2-10 V		
	bez napięciowe wyjście przekaźnikowe	NO, NC		
	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	159,00 PLN	
	zakres pomiaru wilgotności	10-95%RH		
	częstotliwość pracy	868 MHz		
	zasilanie	bateria 2xAAA		
	max. pobór prądu [W]	2	808,00 PLN	
	wejście	-		
	wyjście	RJ12		
	zawartość kpl.	zasilacz		
		kabel z RJ 12		
	DTR			
	max. pobór prądu [W]	1	808,00 PLN	
	wejście	RJ 45		
	wyjście	RJ12		
	zasilanie [V]	230		
	zawartość kpl.	zasilacz		
		kabel z RJ 12		
	DTR			
	Model	Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm)	Cena netto (1 szt.)	
	Wkład do Nawilzacza UMECTO (1 szt.) i UMECTO 600 (2 szt.)	330x330x100	130,00 PLN	
	Wkład do UMECTO 600 (1 szt.) i UMECTO 1300 (2 szt.)	330x330x200	135,00 PLN	
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)	
	WANAS 250MN, WANAS 250H	ISO COARSE 75%	28,00 PLN	
	WANAS BLACK 200V, 300V	ISO COARSE 75% - NAWIEW lub WYWIEW	26,00 PLN	
	WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	28,00 PLN	
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz	ISO COARSE 75%	28,00 PLN	
	WANAS COMBO	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	28,00 PLN	
	WANAS 550V, 550H	ISO COARSE 75%	30,00 PLN	
	WANAS 545 XF	ISO COARSE 75%	31,00 PLN	
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ISO COARSE 75%	30,00 PLN	
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	30,00 PLN	
	WANAS 415	ISO COARSE 75%	28,00 PLN	
	WANAS 615	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	28,00 PLN	
		ISO COARSE 75%	30,00 PLN	
	MODUŁ WANAS GWC 426	ISO COARSE 75%	28,00 PLN	
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)	
	WANAS 250MN, WANAS 250H	ePM 10 50%, M5	55,00 PLN	
	WANAS BLACK 200V, 300V	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN	
		ePM 10 50%, M5	62,00 PLN	
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN	
		ePM 10 50%, M5	67,00 PLN	
	WANAS COMBO	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN	
	WANAS 345	ISO COARSE 75%	64,00 PLN	
	WANAS 545 XF	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN	
		ePM 10 50%, M5	74,00 PLN	
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN	
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	121,00 PLN	
	WANAS 800	ISO COARSE 75%	87,00 PLN	
	WANAS 900H	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	223,00 PLN	
		ISO COARSE 75%	103,00 PLN	
	WANAS 1300H	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	275,00 PLN	
ISO COARSE 75%		103,00 PLN		
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1szt.)	
	WANS 250MN	ISO COARSE 75%	55,00 PLN	
	WANS 345	ISO COARSE 75%	76,00 PLN	
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz	ISO COARSE 75%	79,00 PLN	
	WANAS COMBO	ISO COARSE 75%		
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ISO COARSE 75%	85,00 PLN	
	przekrój [mm ²]	4x0,14	5,46 PLN	
	ekranowany	tak		
	długość [mb]	dowolna		
	Przewód do połączenia rekuperatora ze sterownikiem. Cena za 1mb.			
	Czujnik PT-1000		87,00 PLN	

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
 CZUJNIK TEMPERATURY W-1000	Czujnik temperatury W-1000 konieczny przy montażu GWC powietrznego lub glikolowego		93,00 PLN
 ZESTAW Z AGREGATEM CHŁODNICZYM	Model	Opis	Cena netto
	AGREGAT CHŁODNICZY 3,5 kW + AHUKit AHU-12-D1AG	Wydajność nominalna dla grzania: 3,8 kW	1 200,00 €
		Wydajność nominalna dla chłodzenia: 3,5 kW	
	AGREGAT CHŁODNICZY 5,3 kW + AHUKit AHU-18-C1AG	Wydajność nominalna dla grzania: 5,6 kW	2 030,00 €
		Wydajność nominalna dla chłodzenia: 5,3 kW	
 STOJAK POD REKUPERATOR	Model	Wymiar	Cena netto
	WANAS 250H	regulacja nóżek, wymiar: 360x425x180 (mm)	234,00 PLN
	WANAS BLACK	regulacja nóżek, wymiar: 375x310x175 (mm)	234,00 PLN
	WANAS 350,355, 415 oraz GWC 426	regulacja nóżek, wymiar: 750x450x180 (mm)	257,00 PLN
	WANAS 550, 555 oraz 615	regulacja nóżek, wymiar :750x550x180 (mm)	263,00 PLN
	WANAS 815 oraz WANAS COMBO	regulacja nóżek, wymiar:1065x495x180 (mm)	286,00 PLN
	WANAS 900H	regulacja nóżek, wymiar:1110x515x180 (mm)	286,00 PLN
	WANAS 1300H	regulacja nóżek, wymiar:1200x515x180 (mm)	288,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WODNA WANAS 426	regulacja nóżek, wymiar :665x425x180 (mm)	236,00 PLN
	UMECTO 600 / UMECTO 1300	regulacja nóżek, wymiar :390x395x180 (mm)	221,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS	regulacja nóżek, wymiar :390x395x180 (mm)	221,00 PLN
 WYMIENNIK ENTALPICZNY	Model	Opis	Cena netto
	WANAS 350V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 100,00 PLN
	WANAS 550V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 620,00 PLN
	WANAS 415 V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 600,00 PLN
	WANAS 615V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 320,00 PLN
	WANAS 815V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	5 350,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS FLEXI SYSTEM			
 UCHWYT DO MOCOWANIA RUR	Opakowanie	Opis	Cena netto/szt.
	W komplecie 25 szt.	Podwójny uchwyt znacznie ułatwia i skraca montowanie rur wentylacyjnych. Uchwyt w całości wykonany jest z odpornego polipropylenu, dzięki czemu zapewnia trwałe zamocowanie w każdym podłożu budowlanym.	68,75 PLN
 SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 1x75/98	Materiał	stal ocynkowana	110,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	1xØ75 1xØ100	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 2x75/125	Materiał	stal ocynkowana	115,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3x75/150	Materiał	stal ocynkowana	165,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	3xØ75 1xØ150	
	Przepływ do [m³/h]	90	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 ANEMOSTAT NAWIEWNY	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	Cena netto
	Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN
 ANEMOSTAT WYWIEWNY	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	Cena netto
	Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN
 ROZDZIELACZ 5x75/125	Materiał	stal ocynkowana	230,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	150	
	Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 90 mm		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Materiał	stal ocynkowana	410,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	150	
	Izolowany, Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 150 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	430,00 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	480,00 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Izolowany, Długość: 450 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 190 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	540,00 PLN
	Wymiar [mm]	11xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	330	
	Izolowany, Długość: 600 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 220 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	520,00 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	630,00 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	680,00 PLN
	Wymiar [mm]	14xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	420	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	178,00 PLN
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	50	
	Skrzynka narożna służy do nawiewania/wywiewania powietrza z pomieszczenia znajdującego się na parterze. Umieszcza się ją na stropie, a następnie prowadzi rury Ø75 pionowo na strych. Stosowana przeważnie tam gdzie nie ma możliwości montażu ze względu na wysokość skrzynki rozprężnej tradycyjnej.		
	Materiał	stal ocynkowana	860,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø200	
	Zasilanie [V]	230	
	Silownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		
	Materiał	stal ocynkowana	850,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø160	
	Zasilanie [V]	230	
	Silownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		
	Materiał	stal ocynkowana	160,00 PLN
	Wymiar [mm]	140x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
	Materiał	stal ocynkowana	180,00 PLN
	Wymiar [mm]	260x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
SKRZYŃKA PODSUFITOWA POD ZABUDOWĘ KG 2x75x125	Materiał	stal ocynkowana	184,00 PLN
	Wymiar [mm]	2x75x125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Skrzynka podeszycowa pod zabudowę KG. Wysokość skrzynki 80 mm, zabudowa KG 100 mm.		
KANAŁ FI ALASTYCZNY 75	Materiał	Polietylen z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antibakteryjną	790,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Rolka [m]	50	
	Rura WANAS Flexi System Ø75 służy do rozprowadzania powietrza od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych.		
MUFA 75	Materiał	Tworzywo sztuczne	6,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Złączka przeznaczona jest do łączenia rur WANAS Flexi System Ø75.		
ZASŁĘPKA 75	Materiał	Polietylen	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zasłepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych otworów rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu.		
USZCZELKA 75	Materiał	EPDM	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Uszczelkę umieszcza się na rurach WANAS Flexi System Ø75 dla zapewnienia szczelności połączenia pomiędzy rurą a rozdzielaczem, skrzynką rozprężną, muftą.		
CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana	200,00 PLN
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	240,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana	205,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	250,00 PLN
CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA OKRĄGŁA	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø160	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	50,00 PLN
	Ø200	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	75,00 PLN
	Ø250	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	120,00 PLN
TLUMIK AKUSTYCZNY	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200x500	grubość izolacji 50 mm	377,00 PLN
	Ø200x1000	grubość izolacji 50 mm	754,00 PLN
	Ø250x500	grubość izolacji 50 mm	410,00 PLN
	Ø250x1000	grubość izolacji 50 mm	800,00 PLN
FLEX ELASTYCZNY	Materiał	Przewód elastyczny	Cena netto/mb
	Wymiar [mm]	Ø160, 6", opakowanie 10 mb	32,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø203, 8", opakowanie 10 mb	38,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø254, 10", opakowanie 10 mb	42,00 PLN

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS MODULAR			
 SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	2XØ75/125	Skrzynka przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 60 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.	94,00 PLN
 KRÓCIEC	3XØ75	Króćce służą do zmiany kombinacji w rozdzielaczach MODULAR oraz złożenia indywidualnego rozstawu. Wyposażone w trzy pierścienie blokujące. Rozdzielacze mogą posiadać 3,6,9 i 12 króćców.	40,00 PLN
 ROZDZIELACZ MODULAR	9XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
 ROZDZIELACZ MODULAR	9XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
 ROZDZIELACZ MODULAR	12XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN
 ROZDZIELACZ MODULAR	12XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN
 ZAŚLEPKA	KOLOR: Szary	Służy do zastąpienia nie używanego boku rozdzielacza MODULAR.	15,00 PLN
 PŁYTA ROZDZIELACZA	Ø160	Płyta z króćcem podłączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
 PŁYTA ROZDZIELACZA	Ø200	Płyta z króćcem podłączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
 MODUŁ PEŁNY	KOLOR: Szary	Płyta pełna do rozdzielacza MODULAR. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza.	115,00 PLN
 ŚRUBY	1 KOMPLET	Śruby do połączenia elementów WANAS MODULAR - 12 sztuk	3,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA			
 Skrzynka przelotowa 3x75	Materiał	stal ocynkowana	130,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
 Skrzynka zamknięta 3x75	Materiał	stal ocynkowana	130,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x310	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Materiał	stal ocynkowana	95,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	2xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x225	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	Materiał	stal ocynkowana	117,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x260	
	Przylącze [mm]	1xØ200 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	Materiał	stal ocynkowana	70,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x220	
	Przylącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	Materiał	stal ocynkowana	65,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x250	
	Przylącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
	Materiał	stal ocynkowana	40,00 PLN
	Przylącze [mm]	1xØ125 1xØ160	
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS EPP			
Kanał wentylacyjny	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	ø160 Grubość ścianki: 25 mm Długość: 1500 mm	Kanał wentylacyjny ø160 mm z EPP	430,00 PLN
	Ø160/90	Kolano ø160 mm z EPP	220,00 PLN
	3x Ø160	Trójnik ø160 mm z EPP	240,00 PLN
	Ø160/Ø160	Mufa ø160 mm z EPP	46,00 PLN
Kanał wentylacyjny	ø200 Grubość ścianki: 25 mm Długość: 1500 mm	Kanał wentylacyjny ø200 mm z EPP	470,00 PLN
	Ø200/90	Kolano ø200 mm z EPP	240,00 PLN
	3x Ø200	Trójnik ø200 mm z EPP	260,00 PLN
	Ø200/Ø200	Mufa ø200 mm z EPP	55,00 PLN
*Cennik obowiązuje od 01.04.2023r. do odwołania i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Firma WANAS zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie.			